

2024年7月吉日

お客様各位

倉茂電工株式会社

TR-CU(ロシア)規格認証対応終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて弊社下記製品にて認証を取得しておりました TR-CU (Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則) 規格について、昨今の国際情勢により認証更新が困難である事から認証対応を終了させて頂くことと致しました。

誠に勝手ではございますが、何卒ご理解賜ります様お願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

FANC-110SBH FANC-110SBZ-5,PW-110SBH	KDF, KDF-SB KDF-L, KDF-SBL	KVC-36, KVC-36SB KVC-36SBT	KVC-36X, KVC-36XSB KVC36XTP, KVC-36XSBT
KRL-36/LIS KRL-36SB/LIS	CE-531XX CE-531XXSB	CE-531NZ CE-531NZSB	CE-362, CE-362(BE) CE-362SB
CE-36(BE)/LIS CE-36(BE)	CE-KIV CE-KMTW, KR-MTW	CE-STO/TC KR-STO/TC	CE-352(BE)/TC CE-352(BK)/TC
CE-531Z(BE)/MTW CE-531Z(BK)/MTW CE-531Z/MTW	KRC-453Z, KRC-453Z(BK) KRC-453Z(BE) KRC-453Z(R)	KIC-35, KIC-35(BE) KIC35(R) KIC-45, KRL-45/CM	KND-SB(THICK) KND-SB(THIN) T II -SBZ、T II -SB-A
TKND-SB, TKND-SB/LIS UL2464-2SB	VCT531XXZ-02 KRC-352(BE)/TC	KTPC5-PSB, KTPC5-PSB-P KTPC5-PSBZ, KTPC5E-PSB	

2. 認証終了時期

- ・2024年11月30日にて認証終了

※2024年12月1日よりユーラシア経済連合 (EEU) (ロシア、ベラルーシ、アルメニア、カザフスタン、キルギスタン)への輸出が出来なくなります。

3. 今後の予定

- ・TR-CU 規格認証終了に伴い、2024年11月製造分より適合品である事を示す「EAC 認証マーク」の 梱包箱、製品ラベルへの表示が無くなります。(製品本体に関する変更はございません)





※梱包箱、製品ラベルから左記マークを削除。

4. その他

- ・すでにご購入頂いている製品においても2024年12月1日以降 EEU 加盟国への輸出は不可となります。
- ・各製品が取得しているその他規格(UL, CE, PSE など)については、従来通りご使用頂く事が可能です。

5. ラベル表示

例) 製品ラベル 変更前		例) 製品ラベル変更後																																																									
<p>FANC-110SBH(U) CC-Link EAC RoHS対応品</p> <table border="1"> <tr><td>サイズ</td><td>20AWGX3</td></tr> <tr><td>長さ</td><td>200m</td></tr> <tr><td>色</td><td>ブラウン</td></tr> <tr><td>製造年月</td><td>2017・2</td></tr> <tr><td>LOT No.</td><td>S12345</td></tr> <tr><td>質量</td><td>14 kg</td></tr> </table> <p>  倉茂電工株式会社 <small>KURAMO ELECTRIC CO. LTD.</small> </p> <table border="1"> <tr><td>DESIGNATION</td><td>AWM 2464</td></tr> <tr><td>FILE No.</td><td>E162205</td></tr> <tr><td>MATERIAL and</td><td>INS (Cellular PE) 24milS</td></tr> <tr><td>MIN.AVE.THICK.</td><td>JAD(IPVC) 30milS</td></tr> <tr><td>MAX.VOLT</td><td>300V</td></tr> <tr><td>MAX.TEMP</td><td>90C</td></tr> <tr><td>CLASS GROUP</td><td>I A</td></tr> <tr><td>FLAME RATING</td><td>VW-1 FT1</td></tr> </table> <p>Use: Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. [Such as desk-type calculators, dictating machines, or X-ray equipment.] ON Limited use for internal wiring of electronic equipment and appliances.</p>		サイズ	20AWGX3	長さ	200m	色	ブラウン	製造年月	2017・2	LOT No.	S12345	質量	14 kg	DESIGNATION	AWM 2464	FILE No.	E162205	MATERIAL and	INS (Cellular PE) 24milS	MIN.AVE.THICK.	JAD(IPVC) 30milS	MAX.VOLT	300V	MAX.TEMP	90C	CLASS GROUP	I A	FLAME RATING	VW-1 FT1	<p>FANC-110SBH(U) CC-Link RoHS対応品</p> <table border="1"> <tr><td>サイズ</td><td>20AWGX3</td></tr> <tr><td>長さ</td><td>200m</td></tr> <tr><td>色</td><td>ブラウン</td></tr> <tr><td>製造年月</td><td>2017・2</td></tr> <tr><td>LOT No.</td><td>S12345</td></tr> <tr><td>質量</td><td>14 kg</td></tr> </table> <p>  倉茂電工株式会社 <small>KURAMO ELECTRIC CO. LTD.</small> </p> <table border="1"> <tr><td>DESIGNATION</td><td>AWM 2464</td></tr> <tr><td>FILE No.</td><td>E162205</td></tr> <tr><td>MATERIAL and</td><td>INS (Cellular PE) 24milS</td></tr> <tr><td>MIN.AVE.THICK.</td><td>JAD(IPVC) 30milS</td></tr> <tr><td>MAX.VOLT</td><td>300V</td></tr> <tr><td>MAX.TEMP</td><td>90C</td></tr> <tr><td>CLASS GROUP</td><td>I A</td></tr> <tr><td>FLAME RATING</td><td>VW-1 FT1</td></tr> </table> <p>Use: Internal wiring or external interconnection of electronic equipment. [Such as desk-type calculators, dictating machines, or X-ray equipment.] ON Limited use for internal wiring of electronic equipment and appliances.</p>		サイズ	20AWGX3	長さ	200m	色	ブラウン	製造年月	2017・2	LOT No.	S12345	質量	14 kg	DESIGNATION	AWM 2464	FILE No.	E162205	MATERIAL and	INS (Cellular PE) 24milS	MIN.AVE.THICK.	JAD(IPVC) 30milS	MAX.VOLT	300V	MAX.TEMP	90C	CLASS GROUP	I A	FLAME RATING	VW-1 FT1
サイズ	20AWGX3																																																										
長さ	200m																																																										
色	ブラウン																																																										
製造年月	2017・2																																																										
LOT No.	S12345																																																										
質量	14 kg																																																										
DESIGNATION	AWM 2464																																																										
FILE No.	E162205																																																										
MATERIAL and	INS (Cellular PE) 24milS																																																										
MIN.AVE.THICK.	JAD(IPVC) 30milS																																																										
MAX.VOLT	300V																																																										
MAX.TEMP	90C																																																										
CLASS GROUP	I A																																																										
FLAME RATING	VW-1 FT1																																																										
サイズ	20AWGX3																																																										
長さ	200m																																																										
色	ブラウン																																																										
製造年月	2017・2																																																										
LOT No.	S12345																																																										
質量	14 kg																																																										
DESIGNATION	AWM 2464																																																										
FILE No.	E162205																																																										
MATERIAL and	INS (Cellular PE) 24milS																																																										
MIN.AVE.THICK.	JAD(IPVC) 30milS																																																										
MAX.VOLT	300V																																																										
MAX.TEMP	90C																																																										
CLASS GROUP	I A																																																										
FLAME RATING	VW-1 FT1																																																										

以上